Glasbrüstungssysteme

für bodentiefe Fenster und Türen

Glasbrüstungs-Kits G2 und G3

mit CE-Zeichen nach DIN EN 1090
und AbP nach DIN 18008-4



Glasbrüstungs-Kit G2

absturzsichernde Verglasung Kategorie A

Ausführung:	2-seitig gelagert
seitlich:	Aluminiumprofil 46 x 30 mm
für Glas:	VSG aus ESG 6 / 0,76 PVB / ESG 6 Glasstärke 12,76 mm
Kantenschutz:	U-Kantenschutz 20,8 x 10 mm, Edelstahl (1.4301) Korn 320 geschliffen
Achsmaß:	max. 1.527 mm
Breite:	500 bis 1.555 mm
Höhe:	650 - 1.100 mm
Farbe:	RAL 7016 feinstruktur matt RAL 9016 glänzend E6/EV1 Silber eloxiert uvm.

Glasbrüstungs-Kit G3

absturzsichernde Verglasung Kategorie A

Ausführung:	2-seitig gelagert
seitlich:	Aluminiumprofil 50 x 36 mm
für Glas:	VSG aus ESG 8 / 0,76 PVB / ESG 8 Glasstärke 16,76 mm
Kantenschutz:	U-Kantenschutz 24,8 x 10 mm, Edelstahl (1.4301) Korn 320 geschliffen
Achsmaß:	max. 2.010 mm
Breite:	500 bis 2.040 mm
Höhe:	650 - 1.100 mm
Farbe:	RAL 7016 feinstruktur matt RAL 9016 glänzend E6/EV1 Silber eloxiert uvm.

Weitere Maße sowie Farben auf Anfrage

Befestigungssysteme Nach DIN EN 1090. Kraftschlüssig. Wartungsfrei.

Einheitliche Befestigungssysteme für alle Brüstungselemente

BS 100 für Aluminiumfenster



BS 100 für Kunststofffenster



BS 400 für Holzfenster



BS 401 für Holz-Aluminiumfenster



Verlängerung Rollladen